

■ 製品の呼称 一例になります(詳細は弊社営業部までお問い合わせください)

MMF - 08 G 12 DH - R * *

シリアル番号 0(ゼロ):標準仕様
1~9、A~Z:顧客別シリアル記号

オプション
O:(70℃)センサ無し
C:(70℃)自動復帰型ロックセンサ出力
A:(70℃)電源リセット型ロックセンサ出力
P:(70℃)回転パルス出力
N:(85℃)センサ無し
M:(85℃)自動復帰型ロックセンサ出力
Y:(85℃)電源リセット型ロックセンサ出力
X:(85℃)回転パルス出力

ケース形状 R:リブタイプ
及び特殊仕様 F:フランジタイプ
C:長寿命 リブタイプ
D:長寿命 フランジタイプ
M:モールド リブタイプ

回転速度 US:ウルトラスーパーハイスピード
ES:エクストラスーパーハイスピード
DS:スーパーハイスピード
DH:ハイスピード
DM:ミドルスピード
DL:ロースピード
TS:特殊スピード

定格電圧 05: 5VDC
12: 12VDC
24: 24VDC

シリーズNo. ⇒バージョンNo. を表します
(モデル番号)

フレームサイズ 04: 40×40mm
06: 60×60mm
08: 80×80mm
09: 92×92mm
12: 120×120mm